



Lagercontainer (Seecontainer) 20' EX geschützt mit Auslaufschutz

Abmessungen (mm) und Gewicht (kg)

außen			innen			Gewicht	Inhalt (m ³)
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe		
6.055	2.435	2.591	5.910	2.345	2.385	ca. 2350	33



Eigenschaften:

- Schutzklasse Zone 1+2
- Elektroinstallation EX geschützt - Temperaturklasse 3
- Stahlboden dicht geschweißt und versiegelt
- Dammbalken als Auslaufschutz
- Flüssigkeitsrückhaltevolumen ca. 3 cbm

Ausstattung:

- 1 Sicherungskasten IP65 außen montiert
- 2 Heizungen 2 kW an den Längstseiten montiert (Sonderausstattung für Baustelle in Finnland, 1 Heizung in der Standardausführung)
- 2 Leuchtstofflampen á 2x58 W mit Ausschalter
- 1 Thermostat (fest eingestellt auf 15°C)
- 1 Ventilator ca. 400 cbm/Std. mit Ausschalter (Ausschalter außen montiert)



Die Lagerung von wassergefährdenden und explosiven Stoffen unterliegt Wasser-, Abwasser und baurechtlichen Vorschriften und ist nur auf oder in dafür vorgesehenen bzw. genehmigten Flächen und Behältnissen gestattet. Es gelten jeweils die örtlichen Gesetze und Vorschriften in der neuesten Fassung. Verbindliche Angaben können Ihnen nur von den zuständigen Behörden erteilt werden. Die ggf. erforderlichen Verankerungen der Container gegen Wind und Anprall, sowie Überflutungslasten hat ausschließlich nach behördlichen Vorgaben und deren Weisung bzw. nach dem aktuellen Stand der Technik zu erfolgen. Diese hier gemachten Informationen sind ohne Gewähr und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sich die in Betracht kommenden Gesetze, Vorschriften und Verordnungen jederzeit ändern können.