



## EX geschützter Lagercontainer 10'

(geeignet zur Lagerung von umweltgefährdenden und entzündlichen Flüssigkeiten)

### Abmessungen (mm) und Gewicht (kg)

außen			innen			Gewicht	Inhalt (m <sup>3</sup> )
Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe		
2.991	2.438	2.591	2.831	2.300	2.380	ca. 1000	15



#### Technische Daten (Standardausführung):

- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau (andere Lackierungen auf Anfrage)
- Boden mit integrierter Auffangwanne, abgedeckt mit feuerverzinkten Gitterrosten
- Bodenbelastung bei stehender Lagerung: 1.500 kg / m<sup>2</sup>
- explosionsgeschützte E-Installation (Beheizung, Beleuchtung, Ventilator)
- an einer Stirnseite mit Doppelflügeltür
- 3-fach stapelbar
- Hakengewicht gesamt: 6.500 kg
- max. Zuladung bei Transport: 5.500 kg

Die Lagerung von wassergefährdenden und explosiven Stoffen unterliegt Wasser-, Abwasser und baurechtlichen Vorschriften und ist nur auf oder in dafür vorgesehenen bzw. genehmigten Flächen und Behältnissen gestattet. Es gelten jeweils die örtlichen Gesetze und Vorschriften in der neuesten Fassung. Verbindliche Angaben können Ihnen nur von den zuständigen Behörden erteilt werden. Die ggf. erforderlichen Verankerungen der Container gegen Wind und Anprall, sowie Überflutungslasten hat ausschließlich nach behördlichen Vorgaben und deren Weisung bzw. nach dem aktuellen Stand der Technik zu erfolgen. Diese hier gemachten Informationen sind ohne Gewähr und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sich die in Betracht kommenden Gesetze, Vorschriften und Verordnungen jederzeit ändern können.

